

## OXYGON Oxyguard Scale-X®

**Προδιαγραφές :**

Για εφαρμογή σε πλακάκια πισίνας, φίλτρα, εναλλάκτες θερμότητας και μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες, με βάση την δοσολογία. Χρήση μόνο επαγγελματική

**Οδηγίες Χρήσης - Δοσολογίες :**

- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
- Εφαρμόστε το προϊόν αδιάλυτο, χρησιμοποιώντας πλαστική συσκευή ψεκασμού, απευθείας στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί
- Αφήστε το να δράσει για 15 έως 30 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό
- Εάν παραμένουν επικαθίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Πάντα τηρείτε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

**Φυσικές και χημικές ιδιότητες :**

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** Άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο

**Οσμή:** Ελαφρώς όξινο

Παράμετρος	Τυπικές Τιμές
Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο
Οσμή	Ελαφρώς όξινο
Ph	< 2
Ειδικό βάρος	1.00 – 1.10 g/cm <sup>3</sup>
Διαλυτότητα	Ευδιάλυτο στο νερό

**Διαθέσιμες συσκευασίες :** Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 10 λιτ

**Οδηγίες αποθήκευσης :** Φυλάσσετε στο αρχικό δοχείο, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την επαφή με μέταλλα, αλκάλια ή προϊόντα που περιέχουν χλώριο.

**Επίδραση στο περιβάλλον :** Το προϊόν αποσυντίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ειδική μεταχείριση για την απόρριψή του. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : +30 210 77 93 777

**Υπεύθυνος διάθεσης:**

**ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (OXYGON)**

Δ/νση: Οδός Καραμαούνα, 57001, Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 810 000

Email: info@oxygon.gr

