OXYGON

SWIMMING POOL · WATER TREATMENT · HEATING · COOLING



OXYGON OxyGuard Line

Καθαριστικό Ίσαλης Γραμμής Πισίνας

Εγχειρίδιο χρήσης και ασφάλειας

Κωδικός Oxygon: 111.10.16-4lt

Σαρώστε για τη σελίδα του προϊόντος

www.oxygon.gr

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ — OXYGON · Οδ. Καραμαούνα, Ν. Ρύσιο, 57001 Θεσσαλονίκη · +30 2310 810 000 · www.oxygon.gr

Περιεχόμενα

1. Ασφάλεια — διαβάστε πριν από κάθε χρήση 3
2. Περιγραφή προϊόντος 4
3. Πώς δρα 5
4. Πότε το χρησιμοποιείτε 6
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7
6. Δοσολογία και εφαρμογή 8
7. Διαδικασία εφαρμογής 9
8. Συμβατότητα με άλλα χημικά 10
9. Πρόληψη επικαθίσεων ίσαλης γραμμής 10
10. Επίλυση προβλημάτων 11
11. Αποθήκευση και διάρκεια ζωής 11
12. Πρώτες βοήθειες 12
13. Διαρροή, απόρριψη και περιβάλλον 13
14. Τεχνική υποστήριξη 14

1. Ασφάλεια — διαβάστε πριν από κάθε χρήση

Το **OXYGON OxyGuard Line** είναι **διαβρωτικό αλκαλικό υγρό** που περιέχει υδροξείδιο του νατρίου. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Προορίζεται **αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση** από εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (H314)

Η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια προκαλεί χημικά εγκαύματα. Οι οφθαλμικές βλάβες μπορεί να είναι **μη αναστρέψιμες**. Η προστασία ματιών και δέρματος είναι υποχρεωτική σε κάθε εφαρμογή.

ΠΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΞΙΝΑ Ή ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είναι **αλκαλικό**. Η ανάμειξη με όξινα προϊόντα (Scale-X, pH minus) προκαλεί **βίαιη εξώθερμη αντίδραση**, ενώ η επαφή με χλωριούχα μπορεί να ελευθερώσει επικίνδυνα αέρια. Ξεπλύνετε πλήρως την επιφάνεια πριν από οποιοδήποτε άλλο χημικό.

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΑ

Κατά τον ψεκασμό δημιουργούνται **αιωρούμενα σταγονίδια**. Η δήλωση P260 του SDS απαγορεύει την εισπνοή εκνεφωμάτων. Εργαστείτε πάντα με **καλό αερισμό**.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΟΥ

Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα στον χώρο εφαρμογής. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό. Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Υποχρεωτικά Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Χέρια	Γάντια χημικής προστασίας ανθεκτικά σε αλκάλια (EN 374, «CE» Κατ. III) — βλ. σημείωση για το §8.2 του SDS
Μάτια	Προστατευτικά γυαλιά κλειστού τύπου ή ασπίδα προσώπου (EN 166)
Αναπνοή	Σε ψεκασμό ή ανεπαρκή αερισμό, μάσκα με φίλτρο κατά αερίων και σωματιδίων (EN 136 / EN 140 / EN 405), όπως ορίζει το §8.2 του SDS
Σώμα	Προστατευτική ενδυμασία κατά χημικών, μακρύ μανίκι (EN 13034)
Πόδια	Κλειστά υποδήματα ανθεκτικά σε χημικά

Σημείωση για τα γάντια: το §8.2 του SDS αναγράφει «Μη γάντια για προστασία από χημικά» — **προφανές σφάλμα μετάφρασης**. Η δήλωση P280 του ίδιου SDS και η τυπωμένη ετικέτα απαιτούν γάντια, όπως επιβάλλει η ταξινόμηση H314. **Είναι υποχρεωτικά.**

2. Περιγραφή προϊόντος

Το **OXYGON OxyGuard Line** είναι γαλάζιο υγρό καθαριστικό για τη **γραμμή νερού (ίσαλη γραμμή)** και τις ανώτερες επιφάνειες των τοιχωμάτων της πισίνας. Απομακρύνει τις **λιπαρές αποθέσεις και τη βρωμιά** που συσσωρεύονται στη στάθμη του νερού.

Εφαρμόζεται **αδιάλυτο** σε έντονες επικαθίσεις ή **αραιωμένο 10 – 15 %** για τακτική συντήρηση. **Δεν απολυμαίνει** και δεν αντικαθιστά κανένα βήμα της χημικής συντήρησης του νερού.

Πεδίο εφαρμογής

- **Ίσαλη γραμμή** (γραμμή νερού) της πισίνας
- Ανώτερες επιφάνειες των τοιχωμάτων, πάνω από τη στάθμη του νερού
- Απομάκρυνση **λιπαρών αποθέσεων και βρωμιάς** — λάδια σώματος, αντηλιακά, σκόνη
- Τακτική συντήρηση ή σημειακός καθαρισμός έντονων επικαθίσεων

Συσκευασία

Κωδικός Oxygon	111.10.16-4lt
Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 4 L
Εμπορική ονομασία	OXYGON OxyGuard Line
Κατηγορία	Αλκαλικό καθαριστικό ίσαλης γραμμής (μη απολυμαντικό)
Χρήση	Μόνο για επαγγελματίες

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Δεν προστίθεται στο νερό της πισίνας ως αγωγή συντήρησης — εφαρμόζεται στην επιφάνεια της ίσαλης γραμμής και ξεπλένεται. **Δεν απολυμαίνει** και δεν αντικαθιστά κανένα βήμα της χημικής συντήρησης του νερού.

3. Πώς δρα

Στη στάθμη του νερού συσσωρεύεται μια **λιπαρή ταινία** από λάδια σώματος, αντηλιακά, κρέμες και σκόνη. Είναι υδρόφοβη και το νερό από μόνο του δεν την απομακρύνει.

Τα **τασιενεργά** του OxyGuard Line διαβρέχουν και αποκολλούν τη λιπαρή ταινία, ενώ η **ήπια αλκαλικότητά** του βοηθά στη διάσπαση (σαπωνοποίηση) των λιπών, ώστε να ξεπλυθούν με νερό.

Η δράση είναι **τοπική και μηχανική/χημική στην επιφάνεια**. Το προϊόν **δεν έχει υπολειμματική δράση** και δεν παραμένει στο νερό της πισίνας.

> Επειδή το προϊόν **δεν απολυμαίνει**, ο έλεγχος και η απολύμανση του νερού συνεχίζονται κανονικά με τα αντίστοιχα προϊόντα.

4. Πότε το χρησιμοποιείτε

Το OxyGuard Line χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ορατή γραμμή βρωμιάς ή λιπαρή επικάθιση στη στάθμη του νερού και στις ανώτερες επιφάνειες των τοιχωμάτων.

Κατάσταση	Ενδείκνυται;	Τι κάνετε
Λιπαρή γραμμή βρωμιάς στην ίσαλη γραμμή	Ναι	Εφαρμογή αδιάλυτου σε έντονες επικαθίσεις ή αραιωμένου 10–15 % για συντήρηση
Τακτική εβδομαδιαία/μηνιαία συντήρηση	Ναι	Αραίωση 10–15 %, ομοιόμορφη εφαρμογή με πανί ή ψεκασμό
Επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου (λευκά άλατα)	**Όχι**	**Λάθος προϊόν.** Για άλατα χρησιμοποιείται το OxyGuard Scale-X
Πράσινο νερό, ανάπτυξη αλγών	**Όχι**	**Λάθος προϊόν.** Απαιτείται αλγοκτόνο και χλωρίωση — το Line δεν απολυμαίνει
Θολότητα νερού	**Όχι**	**Λάθος προϊόν.** Απαιτείται κροκιδωτικό ή λαμπρυντικό

Εφαρμόζεται πάνω από τη στάθμη του νερού. Για βαθύτερο καθαρισμό, η στάθμη μπορεί να κατέβει ελαφρώς ώστε να αποκαλυφθεί η ζώνη επικάθισης.

> Αν η λιπαρή γραμμή επανεμφανίζεται γρήγορα, ελέγξτε το φορτίο λουομένων, τη χρήση αντηλιακών και τη λειτουργία των skimmers — το πρόβλημα είναι η συσσώρευση, όχι η δόση του καθαριστικού.

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Γαλάζιο
Οσμή	Άοσμο
pH	7,5 – 8,0 (τιμή TDS — βλ. σημείωση)
Ειδικό βάρος	1,00 – 1,05 g/cm³
Διαλυτότητα στο νερό	Ευδιάλυτο
Δραστικά συστατικά	Τεταρτοταγές αμμώνιο (ADBAC/BKC) · Υδροξείδιο νατρίου · Ανιονικά τασιενεργά
Αρ. CAS (ADBAC/BKC)	63449-41-2
Αρ. CAS (υδροξείδιο νατρίου)	1310-73-2
UFI	3EN4-K095-600U-F0EU
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Προστασία από υγρασία και ηλιακό φως

Ταξινόμηση CLP — Καν. (ΕΚ) 1272/2008

Τάξη κινδύνου	Δήλωση
Skin Corr. 1B	H314 — Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
Eye Dam. 1	Απορροφάται από το H314 στην ετικέτα (CLP Παρ. I §3.3.2.3.1)

Προειδοποιητική λέξη: **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**. Εικονόγραμμα: GHS05 (διάβρωση). ⚠ Το pH 7,5–8,0 προέρχεται από το TDS και **εκκρεμεί επιβεβαίωση**: το SDS δηλώνει υδροξείδιο νατρίου 2–5 %, που δικαιολογεί την ταξινόμηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ/H314. **Ανεξαρτήτως της τιμής pH, το προϊόν είναι διαβρωτικό και απαιτεί πλήρη ΜΑΠ.**

6. Δοσολογία και εφαρμογή

Το OxyGuard Line δεν δοσομετρείται ανά κυβικό μέτρο νερού. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια της ίσαλης γραμμής, αδιάλυτο ή αραιωμένο ανάλογα με την ένταση της επικάθισης.

Δύο τρόποι εφαρμογής

Έντονες επικαθίσεις: αδιάλυτο, απευθείας στην επιφάνεια. **Τακτική συντήρηση:** αραίωση **10–15 %** — 1 έως 1,5 L προϊόντος ανά 10 L νερού.

Χρόνος και ξέβγαλμα

Εφαρμόστε ομοιόμορφα με πανί ή ψεκασμό, αφήστε το να δράσει και ξεπλύνετε καλά με νερό. Το **αραιωμένο διάλυμα χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών** — δεν αποθηκεύεται.

Χρήση	Αραίωση και εφαρμογή
Έντονες επικαθίσεις	**Αδιάλυτο**, απευθείας στην επιφάνεια
Τακτική συντήρηση	Αραίωση **10 – 15 %** — δηλαδή 1 – 1,5 L προϊόντος ανά 10 L νερού
Μέθοδος	Ομοιόμορφα με ψεκασμό ή πανί, καλύπτοντας πλήρως την περιοχή
Χρόνος δράσης	Αφήστε το να δράσει και ξεπλύνετε καλά με νερό, αν χρειάζεται
Διάλυμα	Χρήση **εντός 24 ωρών** — το αραιωμένο προϊόν δεν αποθηκεύεται

Η δόση δεν εξαρτάται από τον όγκο της πισίνας. Η κατανάλωση καθορίζεται από το μήκος της ίσαλης γραμμής και την ένταση των αποθέσεων.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ

Παρατεταμένη επαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα. Σε άγνωστες επιφάνειες δοκιμάστε πρώτα σε **μικρό αφανές σημείο**.

7. Διαδικασία εφαρμογής

ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΙΝΑ Ή ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια και ο εξοπλισμός δεν φέρουν υπολείμματα όξινου ή χλωριούχου προϊόντος. Χρησιμοποιείτε **ξεχωριστό, σημασμένο** εξοπλισμό για το αλκαλικό προϊόν.

Βήμα προς βήμα

1. Φορέστε **προστατευτικά γάντια, γυαλιά ή ασπίδα προσώπου και προστατευτικά ενδύματα** — το προϊόν προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα (H314).
2. **Ανακινήστε καλά** τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
3. Επιβεβαιώστε ότι η επιφάνεια **δεν φέρει υπολείμματα όξινου ή χλωριούχου προϊόντος**.
4. Για **έντονες επικαθίσεις**: εφαρμόστε αδιάλυτο απευθείας στην επιφάνεια.
5. Για **τακτική συντήρηση**: αραιώστε 10–15 %, δηλαδή 1–1,5 L ανά 10 L νερού.
6. Εφαρμόστε **ομοιόμορφα** με ψεκασμό ή πανί, καλύπτοντας πλήρως την περιοχή.
7. Αφήστε το να δράσει και στη συνέχεια **ξεπλύνετε καλά με νερό**, αν χρειάζεται.
8. Το αραιωμένο διάλυμα χρησιμοποιείται **εντός 24 ωρών** — δεν αποθηκεύεται.

Μετά το ξέβγαλμα, η επιφάνεια είναι έτοιμη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει υπολείμματα προϊόντος πριν επαναφέρετε τη στάθμη του νερού.

ΠΟΤΕ μαζί με όξινα ή χλωριούχα προϊόντα. Το προϊόν είναι αλκαλικό και περιέχει υδροξείδιο του νατρίου: η ανάμειξη με οξέα (Scale-X, pH minus) προκαλεί **βίαιη εξώθερμη αντίδραση**, ενώ με χλωριούχα μπορεί να ελευθερώσει επικίνδυνα αέρια. Ξεπλύνετε πλήρως πριν αλλάξετε προϊόν στην ίδια επιφάνεια.

8. Συμβατότητα με άλλα χημικά

Το OxyGuard Line είναι **αλκαλικό**. Δεν αναμειγνύεται και δεν εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τις παρακάτω κατηγορίες.

Προϊόν / Ουσία	Συμβατότητα	Οδηγία
Όξινα προϊόντα (Scale-X, pH minus)	**ΠΟΤΕ**	Βίαιη εξώθερμη εξουδετέρωση με εκτίναξη υγρού. Ξεπλύνετε πλήρως πριν αλλάξετε προϊόν
Χλώριο (δίχλωρο, τρίχλωρο, Action Tablet)	**ΠΟΤΕ**	Κίνδυνος έκλυσης επικίνδυνων αερίων· ούτε ανάμειξη ούτε κοινός εξοπλισμός
Υποχλωριώδες νάτριο (υγρό χλώριο, Hyperchlor)	**ΠΟΤΕ**	Κίνδυνος έκλυσης επικίνδυνων αερίων
Ενεργό οξυγόνο (OxyPool, OxySpa)	**ΠΟΤΕ**	Ποτέ ταυτόχρονη εφαρμογή στην ίδια επιφάνεια
Οξειδωτικά και ισχυρά οξέα/αλκάλια	**ΠΟΤΕ**	§10.5 του SDS: κίνδυνος εξώθερμων αντιδράσεων

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ένα δοχείο ή πανί που περιείχε όξινο ή χλωριούχο διάλυμα κρατά αρκετό υπόλειμμα ώστε να αντιδράσει με το αλκαλικό προϊόν. Χρησιμοποιείτε **ξεχωριστό εξοπλισμό** αποκλειστικά για το OxyGuard Line.

9. Πρόληψη επικαθίσεων ίσαλης γραμμής

Η γραμμή βρωμιάς είναι σύμπτωμα του φορτίου ρύπων στην επιφάνεια του νερού. Η τακτική συντήρηση κρατά την επικάθιση ελεγχόμενη.

Ενέργεια	Συχνότητα	Σκοπός
Καθαρισμός ίσαλης γραμμής (αραίωση 10–15 %)	Εβδομαδιαία	Πρόληψη μόνιμης επικάθισης
Έλεγχος και καθαρισμός skimmers	Καθημερινά	Συλλογή λιπαρής ταινίας
Βαθύς καθαρισμός (αδιάλυτο)	Κατ' ανάγκη	Απομάκρυνση έντονης γραμμής βρωμιάς

Καλές πρακτικές

Διατηρήστε τα **skimmers καθαρά και σε σωστή στάθμη** ώστε να συλλέγουν τη λιπαρή ταινία. Ενθαρρύνετε το ντους των λουομένων πριν την είσοδο, που μειώνει αντηλιακά και λάδια σώματος.

Ο συχνός, ελαφρύς καθαρισμός της ίσαλης γραμμής είναι ευκολότερος και αποδοτικότερος από τον σπάνιο καθαρισμό βαριάς επικάθισης.

Οι συχνότητες είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται στο φορτίο χρήσης της πισίνας.

10. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η λιπαρή γραμμή δεν φεύγει	Πολύ έντονη ή παλιά επικάθιση	Εφαρμόστε αδιάλυτο, αφήστε περισσότερο χρόνο και επαναλάβετε μετά από ξέβγαλμα
Η γραμμή επανεμφανίζεται γρήγορα	Υψηλό φορτίο λουομένων ή αντηλιακών	Αυξήστε τη συχνότητα καθαρισμού και ελέγξτε τη λειτουργία των skimmers
Θάμπωμα ή αλλοίωση επιφάνειας	Παρατεταμένη επαφή σε ευαίσθητο υλικό	Μειώστε τον χρόνο επαφής και ξεπλύνετε νωρίτερα· δοκιμάζετε σε αφανές σημείο
Έντονη οσμή, ερεθισμός	Επαφή με όξινο/χλωριούχο υπόλειμμα ή ανεπαρκής αερισμός	**Απομακρυνθείτε** και αερίστε· ελέγξτε αν η επιφάνεια είχε άλλο χημικό

11. Αποθήκευση και διάρκεια ζωής

- Φυλάσσεται στον αρχικό του περιέκτη, καλά κλεισμένο.
- Προστατεύεται από **υψηλή υγρασία** και άμεσο ηλιακό φως.
- Το παρασκευασμένο διάλυμα **δεν αποθηκεύεται** — χρήση εντός 24 ωρών.
- **Μακριά από οξέα** (Scale-X, pH minus) και από χλωριούχα προϊόντα.
- Μακριά από παιδιά· φυλάσσεται κλειδωμένο.

ΠΟΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΞΕΑ Ή ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Το §10.5 του SDS απαιτεί φύλαξη μακριά από οξειδωτικά και από ισχυρά όξινα ή αλκαλικά υλικά. Μια διαρροή δίπλα σε οξύ αρκεί για επικίνδυνη αντίδραση — διατηρήστε **φυσικό διαχωρισμό** στον αποθηκευτικό χώρο.

Φυλάσσεται στον αρχικό του περιέκτη, καλά κλεισμένο, προστατευμένο από υγρασία και ηλιακό φως. Το αραιωμένο διάλυμα δεν αποθηκεύεται — χρήση εντός 24 ωρών.

12. Πρώτες βοήθειες

Οδός έκθεσης	Ενέργειες
Επαφή με τα μάτια	Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο δροσερό καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, τραβώντας τα βλέφαρα προς τα πάνω. Μην επιτρέπετε το τρίψιμο. Ζητήστε **ΑΜΕΣΩΣ** ιατρική βοήθεια — οι βλάβες μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.
Επαφή με το δέρμα	Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε εξονυχιστικά με νερό και σαπούνι ή ανάλογο καθαριστικό δέρματος. **Ποτέ διαλύτες ή αραιωτικά.**
Εισπνοή	Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Αν η αναπνοή δεν είναι κανονική ή σταματήσει, τεχνητή αναπνοή και ιατρική βοήθεια.
Κατάποση	Ζητήστε **αμέσως** ιατρική περίθαλψη. **Μην προκαλείτε εμετό** — το προϊόν είναι διαβρωτικό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

Κέντρο Δηλητηριάσεων (Ελλάδα): +30 210 77 93 777 — 24 ώρες. Έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα. Σε αμφιβολία ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΚΑΛΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

Η βλάβη από διαβρωτικό αλκάλι μπορεί να βαθαίνει για ώρα μετά την επαφή. Το ξέπλυμα πρέπει να είναι **παρατεταμένο**, και η ιατρική εκτίμηση δεν αναβάλλεται επειδή το σημείο «φαίνεται καλά».

13. Διαρροή, απόρριψη και περιβάλλον

Σε περίπτωση διαρροής

- Φορέστε πλήρη ΜΑΠ πριν πλησιάσετε — **ιδίως προστασία ματιών**.
- Αερίστε τον χώρο και απομακρύνετε άτομα χωρίς προστασία.
- Περιορίστε με **αδρανές απορροφητικό** (χώμα, άμμος, βερμικουλίτης, γη διατόμων).
- **Μην ξεπλένετε προς την αποχέτευση.**
- Συλλέξτε σε **κατάλληλο δοχείο** σήμανσης για απόρριψη.

Απόρριψη

Διάθεση περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κατά την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. **Δεν επιτρέπεται η απόρριψη σε υπονόμους ή διόδους νερού.**

Περιβάλλον

Το προϊόν **δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον** (§6.2 του SDS). Παρ' όλα αυτά, αποφεύγεται κάθε διαρροή στο περιβάλλον.

14. Τεχνική υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με το προϊόν ή την εφαρμογή του, επικοινωνήστε με την εταιρεία.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ — OXYGON
Οδός Καραμαούνα, Ν. Ρύσιο, 57001 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 810 000 · info@oxygon.gr · www.oxygon.gr

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος διατίθεται κατόπιν αιτήματος και συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε επαγγελματική παράδοση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιχείρηση	OXYGON — ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Έδρα	Οδ. Καραμαούνα, Ν. Ρύσιο, 57001 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο	+30 2310 810 000
Τεχνική υποστήριξη	+30 2312 208 240
Κέντρο Δηλητηριάσεων	+30 210 77 93 777
email	info@oxygon.gr
website	www.oxygon.gr

Πιστοποιήσεις ISO

ISO 9001:2015 Διαχείριση Ποιότητας *EUROCERT*	**ISO 14001:2015** Περιβαλλοντική Διαχείριση *BQV*	**ISO 45001:2018** Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία *BQV*
ISO 22301:2019 Επιχειρησιακή Συνέχεια *EUROCERT*	**ISO 46001:2019** Αποδοτικότητα Νερού *BQV*	

Η ανακύκλωση των υλικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.